



## SANCO<sup>®</sup> CONTROL

Beschattung und Lichtlenkung im Scheibenzwischenraum

Funktionsübersicht SANCO CONTROL	Kordelzug	Motor	Schiebe- magnet	Heben/ Senken	Wenden	SZR	Lamelle	Faltrollos
SL 20A	■				■	20/22	12,5	
SL 20C	■			■	■	20/22	12,5	14
SL 20S			■	■		20/22		14
SL 27A	■				■	27/32	16	
SL 27C	■			■	■	27/32	16	20
SL 27MP		■		■	■	27	16	20
SL 27MSE		■		■	■	27/32	16	20

A/C = System Kordelzug, MP/MSE = System Motor, S = System Schiebemagnet  
Alle Angaben in mm

Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand 06/2007